

TEREX **CRANES**

A300



simple, available and cost effective™


www.terex-cranes.com

Capacità di sollevamento, altezze e raggio

Lifting capacities, heights and radius


Charges, hauteurs et portées



Traglasten / Hubhöhen





Charges, hauteurs et portées Traglasten / Hubhöhen

A diagram of a crane with a vertical height of 1.6 m.






	BRACCIO PRINCIPALE / MAIN BOOM HAUPTAUSLEGER / FLECHE PRINCIPALE						
	8,05 m	10,70 m	13,40 m	16,10 m	18,75 m	24,05 m	
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	
3	30,00	23,00	21,00	19,00			3
4	22,50	22,50	20,00	16,00	13,80		4
5	18,00	18,00	17,00	14,00	12,50	8,40	5
6	14,50	14,50	14,00	12,10	11,00	8,00	6
7		11,20	11,20	10,60	9,50	7,00	7
8		8,90	8,90	8,90	8,30	6,30	8
9			7,50	7,50	7,20	5,80	9
10			6,30	6,30	6,30	5,60	10
12				4,40	4,40	4,20	12
14				3,30	3,30	3,50	14
16					2,60	2,80	16
18						2,30	18
20						1,70	20
22						1,50	22
24							24
26							26
28							28




85% SAE J765

	BRACCIO PRINCIPALE / MAIN BOOM HAUPTAUSLEGER / FLECHE PRINCIPALE						
	8,05 m	10,70 m	13,40 m	16,10 m	18,75 m	24,05 m	
	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
3	32,00	24,40	22,30	20,20			3
4	23,90	23,90	21,20	17,90	14,70		4
5	19,10	19,10	18,00	14,90	13,30	8,90	5
6	15,40	15,40	14,90	12,80	11,70	8,50	6
7		11,90	11,90	11,30	10,10	7,40	7
8		9,40	9,40	9,40	8,80	6,70	8
9			8,00	8,00	7,60	6,20	9
10			6,70	6,70	6,70	5,90	10
12				4,70	4,70	4,50	12
14				3,50	3,50	3,70	14
16					2,80	3,00	16
18						2,40	18
20						1,80	20
22						1,60	22
24							24
26							26
28							28




	14.00 R 24							STATIC / STATIONARY / STATIQUE / STATISCH			IN TRASLAZIONE 3 KM/H / PICK AND CARRY UP TO 3 KM/H EN TRANSLATION JUSQU'À 3 KM/H / VERFAHRBAR		
	SETTORE FRONTALE / OVER FRONT / SUR L'AVANT / NACH VORNE ± 3°				SU 360° / OVER 360° / SUR 360° / PER 360°			SETTORE FRONTALE / OVER FRONT / SUR L'AVANT / NACH VORNE ± 3°					
	8,05 m	10,70 m	13,40 m	16,10 m	8,05 m	10,70 m	13,40 m	8,05 m	10,70 m	13,40 m			
													
	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN			
3	17,50				10,80			14,50			3		
3,5	14,75				9,30			13,00			3,5		
4	12,00	12,00			7,80	7,80		11,50	11,50		4		
4,5	10,20	10,20			6,45	6,45		9,75	9,75		4,5		
5	8,40	8,40	8,40		5,10	5,10	5,10	8,00	8,00	8,00	5		
6		6,00	6,00	6,00		3,90	3,90		6,00	6,00	6		
7		5,00	5,00	5,00		2,90	2,90		5,00	5,00	7		
8			3,70	3,70			2,15			3,60	8		
9			3,10	3,10			1,60			3,00	9		
10			2,40	2,40						2,30	10		
12				1,50							12		
14				1,10							14		
16											16		

[illegible]



4 ruote sterzanti (quote tra parentesi)
4 wheel steering (numbers in brackets)
4 roues directrices (chiffres entre crochets)
bei Vierradlenkung (Angaben in Klammern)



Dimensioni / Dimensions / Dimensionen / Dimensionen	A	E	C	B	D	α	β
Pneumatici / Tyres Pneumatiques / Reifen							
14.00R24	3400	3200	150	360	500	21°	20°
16.00R25	3440	3240	190	400	540	21°	20°

(4) Dimensioni medie di riferimento fornite a puro titolo indicativo. Valori espressi in millimetri
(4) Average reference values, which are indicative only. Values are expressed in mm
(4) Dimensions moyennes de référence fournies à titre purement indicatif. Valeurs exprimées en millimètres
(4) Durchschnittsmaße; dienen ausschließlich als Richtwerte. Die Werte sind in Millimetern ausgedrückt

Note	Notes	Notes	Notes
Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono impegnativi dal momento che le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo. La sola garanzia applicabile è quella fornita da TEREX Italia per i propri prodotti	All specifications and features herein described can be changed without prior advice. All indicated data are indicative only and are not binding as crane performs differently depending on its use. Only the warranty terms granted by TEREX Italia for their products can be applied.	Toutes les caractéristiques et spécifications décrites peuvent être sujettes à variations sans préavis. Toutes les données indiquées sont fournies à titre purement indicatif et n'engage pas la responsabilité du fabricant dans la mesure où les performances de la machine varient en fonction de l'utilisation. La seule garantie applicable est celle fournie par TEREX Italia pour ses propres produits.	Unangekündigte Änderungen sämtlicher Eigenschaften und Daten sind möglich. Alle Angaben sind Richtwerte und nicht verbindlich, da die Leistungen der Vorrichtung von deren Einsatz abhängen. Die einzige gültige Garantie ist jene der Firma TEREX Italia für die von dieser hergestellten Produkte.